



Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C.V.
Kilómetro 19 + 800, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México.

**TRITURADOR
DE FORRAJE**

Modelo T-24 32 MD



TRITURADOR DE FORRAJE

Modelo T-24 32 MD

Con remolque y motor a diésel

Nuestros molinos tienen capacidad para triturar todo tipo de forraje, el T-24 32 MD realiza la operación con martillos fijos o sueltos, hechos de acero; tienen instalada una criba curva, con perforaciones que pueden ir desde 1/8 hasta 4 pulgadas, misma que determina el grosor de la molienda.

La totalidad de sus componentes están manufacturados para una larga vida, así como para trabajar en las más duras condiciones.

Dispone de remolque, con un cajón de 24 pulgadas, el radio de curvatura de la criba es de 32 pulgadas, finalmente, el abanico es de 7 pulgadas.

Cuenta con jalón, que le proporciona la facilidad para ser remolcado por cualquier tipo de vehículo, tiene eje tipo espiga, con rines y llantas de 15 pulgadas; el tanque de combustible tiene una capacidad de 100 litros. Al adquirirlo, cuenta con el equipo que se observa en las imágenes.



Características



TRITURADOR DE FORRAJE

Modelo T-24 32 MD

Con remolque y motor a diésel



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO DEL CILINDRO	20"	DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA	9"
CANTIDAD DE MARTILLOS FIJOS	38	TAMAÑO DE LLANTA REMOLQUE	15"
CANTIDAD DE MARTILLOS SUELTOS	44	TANQUE PARA COMBUSTIBLE	100 LTS
TAMAÑO DE MARTILLOS	2 X 4"	PESO APROXIMADO	480 KGS
BOCA DE TRITURACIÓN	28 1/2"	DIMENSIONES DE LA CRIBA	23 3/4 X 32"
GATO MECÁNICO PARA SUSTENTACIÓN	3,000 LBS	ALTURA/ANCHO/LONGITUD	98 X 75 X 105"
CUENTA CON REMOLQUE DE UN EJE, LLANTAS ST 205/90 D15			
EQUIPADO CON MOTOR DIÉSEL MARCA JOHN DEERE 329, 6 CILINDROS, 5.4 LITROS, 2,200 RPM NOMINALES, 100 HP			

Especificaciones