



Remolque Ganadero
5 X 16 pies
Capacidad 3 toneladas

Equipos duraderos, con la
máxima calidad del mercado,
su mejor aliado en la movilización
de todo tipo de cargas



Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C. V., kilómetro 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; teléfonos (625) 586 50 60 al 63; www.gitesa.com, gitesa@gitesa.com

Remolque Ganadero, 5 X 16 pies, doble eje, con cuatro llantas y rines de cinco birlos de 15 pulgadas, con capacidad de carga para 3 toneladas, aplicación de pintura en color azul metálico.



REMOLQUE GANADERO MODELO RG-5016 M3T



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Presentamos el REMOLQUE TIPO GANADERO Modelo RG-5016 M3T, sus características principales son las siguientes:

- La plataforma de carga tiene dimensiones de 5 X 16 pies.
- Posee una capacidad de carga de 3,000 kilogramos.
- Gato de elevación Marca Ram de 3 mil libras, para sustentarlo de forma segura.
- Dos ejes, con rines de cinco birlos y llantas convencionales de 15 pulgadas.
- Frente redondo.
- Listas de pintura reflejante y vinil, aplicado de forma dimensional, para efectos de seguridad.

- Revestimiento de la zona de carga con madera tratada de 2 pulgadas.
- Aplicación de pintura, en los equipos de las fotografías, tanto de la izquierda, como el de la parte superior. en color rojo óxido.
- Sólida construcción que asegura durabilidad y bajo mantenimiento.
- Estructura de montaje para llanta de refacción.
- Suspensión a base de muelles de cuatro hojas.
- Guardafangos tándem tipo gota,

- Se equipó con jalón de fundición, tipo A, reforzado, con capacidad de 5 mil libras, marca Bulldog, que admite bola de remolcado de un diámetro de 2 pulgadas.
- Cadenas de seguridad de 3/8 de pulgada.
- Sistema de luces tipo LED, conforme a la normatividad de carreteras nacionales e internacionales.
- Puerta interior que divide la zona de carga en dos áreas; la puerta abre replegándose en el costado, pero además, la mitad puede abrir de forma corrediza.
- Sistema de frenos en uno o ambos ejes, a solicitud del cliente.



Gato de elevación marca Ram, con capacidad para 3,000 libras, que permite una segura estabilización.



Jalón de acero fundido, reforzado, marca Bulldog, tipo A, con capacidad para 5,000 libras, para bola de 2 pulgadas.



Muelles de cuatro hojas, su acción propicia un manejo suave y seguro.



Doble eje, con cuatro rines y ruedas de 15 pulgadas, convencionales.



Frente redondo.



Zona de carga recubierta con madera tratada de 2 pulgadas; puerta interior y posterior con cerrojo de seguridad.