Remolque para Caballos
5 X 14 pies
Capacidad 3 toneladas

Equipos duraderos, con la máxima calidad del mercado, su mejor aliado en la movilización de todo tipo de cargas

Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C. V., kilómetro 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; teléfonos (625) 586 50 60 al 63; www.gitesa.com, gitesa@gitesa.com

Remolque para transporte de caballos, 5 X 14 pies, doble eje, con cuatro llantas rin 15 pulgadas, con capacidad de carga para 3 toneladas, con aplicación de pintura en color cobre y negro.

REMOLQUE GANADERO MODELO **RC-5014 MPLT3T**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Presentamos el REMOLQUE TIPO CAMA BAJA Modelo RC-5014 MPLT 3T, sus características principales son las siguientes:

- La plataforma de carga tiene dimensiones de 5 X 14 pies.
- Posee una capacidad de carga de 3,000 kilogramos.
- Gato de elevación Marca Ram de 3 mil libras, para sustentarlo de forma segura.
- Dos ejes, con rines de cinco birlos y llantas convencionales de 15 pulgadas.
- Frente redondo.
- Guardafangos tándem tipo gota,
- Piso con madera tratada de 1.5 pulgadas.
- Aplicación de pintura en color cobre y negro.
- Techo metálico abovedado, con refuerzos del mismo material.
- Asideras para sujeción y estribos antiderrapantes, en ambos costados del remolque.
- Estructura de montaje para llanta de refacción.
- Suspensión a base de muelles, éstos son de cuatro hojas.
- Tres divisores metálicos para el área de la carga.
- Se equipó con jalón de fundición, tipo A, reforzado, con capacidad de 5 mil libras, marca Bulldog, que admite bola de remolcado de un diámetro de 2 pulgadas.
- Cadenas de seguridad de 3/8 de pulgada.
- Sistema de luces tipo LED, conforme a la normatividad de carreteras nacionales e internacionales.
- Listas de pintura reflejante y vinil, aplicado de forma dimensional, para efectos de seguridad.
- Defensa posterior con lámina antiderrapante.

Gato de elevación marca Ram, con capacidad para 3,000 libras, que permite una segura estabilización.

Jalón de acero fundido, reforzado, marca Bulldog, tipo A, con capacidad para 5,000 libras, para bola de 2 pulgadas.

Muelles de cuatro hojas, su acción propicia un manejo suave y seguro.

Doble eje, con cuatro rines y ruedas de 15 pulgadas, convencionales.

Monturero para tres unidades, así como estantes en la parte interior de la puerta; esta área es independiente de la zona de carga.

Espacio para la carga, se conforman tres áreas para cargar el mismo número de caballos, separados por las paletas metálicas.