



Remolque Ganadero  
5 X 16 pies  
Capacidad 3 toneladas

Equipos duraderos, con la  
máxima calidad del mercado,  
su mejor aliado en la movilización  
de todo tipo de cargas



Grupo Industrial Tres Estrellas, S.A. de C. V., kilómetro 19 + 600, carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; teléfonos (625) 586 50 60 al 63; [www.gitesa.com](http://www.gitesa.com), [gitesa@gitesa.com](mailto:gitesa@gitesa.com)

Remolque para transporte de ganado, 5 X 16 pies, doble eje, con cuatro llantas rin 15 pulgadas, con capacidad de carga para 3 toneladas, frente recto, con aplicación de pintura en color verde JD y amarillo.



## REMOLQUE GANADERO MODELO RG-5016 MFC 3T



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

Presentamos el REMOLQUE GANADERO Modelo RG-5016 MFC 3T, sus características principales son las siguientes:

- La plataforma de carga tiene dimensiones de 5 X 16 pies.
- Posee una capacidad de carga de 3,000 kilogramos.
- Gato de elevación Marca Ram de 3 mil libras, para sustentarlo de forma segura.
- Dos ejes, con rines de cinco birlos y llantas convencionales de 15 pulgadas.
- Frente recto.
- Guardafangos tándem tipo gota,
- Piso con madera tratada de 1.5 pulgadas.
- Aplicación de pintura en color verde J. D. y amarillo.
- puerta intermedia, que puede dividir el espacio de carga en dos áreas separadas, además de poderse replegar al costado, puede abrir la mitad, de forma corrediza.
- Asideras para sujeción y estribos antiderrapantes, en ambos costados del remolque.
- Estructura de montaje para llanta de refacción.
- Suspensión a base de muelles, éstos son de cinco hojas.
- Se equipó con jalón de fundición, tipo A, reforzado, con capacidad de 5 mil libras, marca Bulldog, que admite bola de remolcado de un diámetro de 2 pulgadas.
- Cadenas de seguridad de 3/8 de pulgada.
- Sistema de luces tipo LED, conforme a la normatividad de carreteras nacionales e internacionales.
- Listas de pintura reflejante y vinil, aplicado de forma dimensional, para efectos de seguridad.
- Defensa posterior con lámina antiderrapante.



Gato de elevación marca Ram, con capacidad para 3,000 libras, que permite una segura estabilización.



Jalón de acero fundido, reforzado, marca Bulldog, tipo A, con capacidad para 5,000 libras, para bola de 2 pulgadas.



Muelles de cinco hojas, su acción propicia un manejo suave y seguro.



Doble eje, con cuatro rines y ruedas de 15 pulgadas, convencionales. Guardafangos tándem, tipo gota.



Sistema de luces LED's, de larga durabilidad, acordes a las regulaciones nacionales e internacionales.



Puerta intermedia, que divide el espacio para la carga en dos áreas independientes; piso de madera tratada.