



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

Remolque ganadero

RG-6014 M 6T

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR



REMOLQUE GANADERO - FRENTE REDONDO

DIMENSIONES: 6 X 14 PIES

CAPACIDAD DE CARGA: 6,000 KG

CANTIDAD DE EJES: DOS

TIPO DE FRENTE: REDONDO



GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

Remolque ganadero RG-6014 M 6T

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR



PUERTA: UNA INTERMEDIA, OTRA DE AUXILIO

Por su diseño y dimensiones, este equipo se ha hecho indispensable para las labores pecuarias, como un gran soporte, tanto en la movilización de animales, como en el traslado de los insumos propios de la actividad pecuaria.

Cualquier ganadería necesita un remolque de este tipo, dispone de una plataforma de carga de **6 pies de ancho por 14 de largo**, así como una capacidad de carga de **6,000 kilogramos**.

Cuenta con redilas tipo duela, la plataforma está revestida por madera de pino, tratada, de 1^{1/2} pulgadas.

Los 6 tubulares de la parte superior, además

de poder recibir y soportar una lona, ayudan a cohesionar las redilas al resto de la estructura del remolque, evitando vibraciones excesivas.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, por lo que se puede mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos realizar pedidos de cualquier lugar de la república, incluso de fuera del país.

La solidez de este remolque garantiza una larga vida útil, **aún en condiciones de trabajo pesado, son equipos para servir y durar.**





GRUPO INDUSTRIAL TRES ESTRELLAS

1. TIPO DE EQUIPO:

Remolque especializado para el transporte de ganado, principalmente bovinos.

Por su práctico diseño, que entre sus principales características destaca que es de frente redondo, una puerta interna, piso de madera; esto hace que la demanda de este remolque, sea bastante alta, por parte de productores ganaderos.

2. DISPOSITIVO DE ENGANCHE:

Se equipó con jalón de enganche tipo A, de fundición, con capacidad para 7,000 libras; admite bola de enganche con un diámetro de 2 pulgadas.

La liberación del enganche se da por medio de una palanca, permite un rápido bloqueo y desbloqueo; este sistema evita la desconexión accidental entre el remolque y la bola de enganche.

Adicionalmente, cuenta con un perno que se ajusta en una perforación del jalón, que asegura la manivela, evitando el desbloqueo accidental de la bola de enganche. Equipado con un jalón tipo cuello de ganso, este tipo de dispositivos de enganche vertical, permiten una eficiente conexión del vehículo con el remolque, le da un mejor enganche y mayor estabilidad y hace de la movilización de cargas, más confortable y segura.

3. PLATAFORMA DE CARGA:

Sus dimensiones son 6 pies de ancho, por 14 de largo. La plataforma está revestida con madera de pino tratada, de 1.5 pulgadas,

Capacidad de carga para 6,000 kilogramos.

Redilas metálicas tipo duela, en cuatro secciones, la más grande, de 32^{1/4} pulgadas, las otras tres

de 6^{3/4} pulgadas, instaladas con espacios entre sí, para permitir la inspección visual de la carga. Las redilas están reforzadas en los laterales con 14 postes de ángulo de 2^{1/2} X 1/4 pulgadas, para darle mayor resistencia.

4. SUSTENTACIÓN:

Se le instaló un gato de elevación, con palanca en la parte lateral-superior, con capacidad de 7,000 libras, para sustentarlo de forma segura, o bien, facilitar la maniobra de enganche.

Dimensiones: casquillo contraído, 23 pulgadas; desplegado, 51.5 pulgadas.

5. PUERTAS:

Tiene un total de 3 puertas, una intermedia, una trasera y una lateral o también llamada "de auxilio".

La puerta posterior es de dos hojas, con cuatro secciones de duela metálica. Una de las hojas abre de forma corrediza, deslizándose sobre carrerillas de cylamid; la puerta completa abre "en giro" de casi 270 grados. La puerta interna es de dos secciones, fabricada en marco de PTR de 1^{1/2} pulgadas, con postes de tubo redondo de 1^{1/4} de diámetro.

Una de las dos secciones de la puerta interna abre de forma corrediza, además de que la puerta completa puede replegarse sobre un costado, con lo que se puede conformar la zona de carga en un solo espacio del tamaño de toda la plataforma de carga, o bien, en dos áreas independientes.

Equipado con una puerta de auxilio, la cuál se ubica en la parte lateral delantera, en el costado izquierdo, para inspección de la carga. Está fabricada en duela metálica.

6. RINES Y LLANTAS:

Rines de 16 pulgadas de diámetro, ocho agujeros, ocho aspas; especificaciones:

Capacidad 3,650 libras, separación entre birlos de 8 en 6.5 pulgadas. Estos rines tienen un baño de fosfato de zinc y pintura en polvo DuPont al horno, altamente inhibidores de la corrosión.

Tienen montadas llantas convencionales de 16 pulgadas, ST 235/80R16.

7. SISTEMA DE SUSPENSIÓN:

Dispone de dos ejes tubulares, rectos, de 7,000 libras, 73 pulgadas de largo, con una separación entre birlos de 8 en 6.5 pulgadas. Embalados con grasa para ejes de alta temperatura, sistema de lubricación Posi lube.

Sistema de suspensión con 4 juegos de muelles de seis hojas de 2 pulgadas de ancho, cada uno con ojillo y percha en los extremos, con una capacidad de 4,000 libras.

8. SISTEMA DE LUCES Y SEGURIDAD:

De leds, selladas, montadas en goma.

En la parte frontal, dos luces tipo Peterson, de 2.5 X 2 pulgadas, de seis diodos.

En la parte posterior cuenta con dos luces en color rojo, con malla protectora, de 5 X 5 pulgadas.

Estas luces cumplen con las regulaciones oficiales para que el remolque circule legalmente en carreteras nacionales e internacionales.

Cableado. Multiconductor de 4 cables de cobre esmaltado (1/12, 3/14), específico para remolques, camisa en PVC, con características de alta retardancia a la llama, resistente a la abrasión, a hidrocarburos, aceites y agentes químicos, además, posee excelentes

Remolque ganadero

RG-6014 M 6T

EQUIPOS HECHOS PARA SERVIR Y DURAR

propiedades mecánicas.

Conector de una sola pieza, plano, hembra y macho, preparado para cuatro polos.

Puede contar con un sistema de frenos electrónico, en uno o en los dos ejes.

Listas de pintura y vinil reflectivos, aplicados dimensionalmente, para efectos de hacerlo visible durante la noche, o bien, en condiciones de escasa iluminación.

Con dos cadenas de seguridad de 3/8 X 54 pulgadas; mantienen la conexión entre el remolque y el vehículo remolcador, en caso de que el acoplamiento o la bola, se separen de forma accidental.

9. ESTRIBOS:

Tiene el remolque dos estribos de lámina antiderrapante, uno a cada lado.

10. CALIDAD Y DISTRIBUCIÓN:

El acabado general es de alta precisión, diseño en un software CAD, la totalidad de los componentes de metal se procesan con equipo de corte y tornos CNC.

Tenemos en existencia la totalidad de las refacciones y partes del remolque, para reposición en caso de deterioro natural o por colisión, para mantener el equipo en inmejorables condiciones, aún con el paso del tiempo.

Si requiere de alguna refacción o equipo, podemos realizar pedidos de cualquier lugar de la república, incluso fuera del país.

Con distribuidores en casi toda la geografía nacional, puede consultar cuál es el más cercano a su ubicación en nuestra página web www.gitesa.com, en la ceja "DISTRIBUIDORES" o en los teléfonos 625 586 5060 al 63.

FRENTE: REDONDO